



ОАО «ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ»

www.minskagroprommash.com

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И
МЕЛИОРАТИВНАЯ ТЕХНИКА

- ПРАКТИЧНОСТЬ
- НАДЕЖНОСТЬ



ОАО «Завод Минскагропромаш»
Беларусь, 220089,
г. Минск, ул. Глаголева, 39А
Тел/факс (+37517) 2082605, 2082866
E-mail: minskagromash@inbox.ru

**БОРОНА
ПРИЦЕПНАЯ
ДИСКОВАЯ
ДС-40**

www.minskagroprommash.com



БОРОНА ПРИЦЕПНАЯ ДИСКОВАЯ ДС-40

Борона агрегируется с тракторами МТЗ-1221, 1522, 1523, Т-150, и другими тракторами класса 3 тс, оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой.

БОРОНА ПРИЦЕПНАЯ ДИСКОВАЯ ДС-40 ПРЕДНАЗНАЧЕНА:

- для разделки пластов почвы после вспашки земель,
- для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки,
- для обработки почвы после уборки пропашных культур,
- для ухода за лугами и пастбищами, засоренными мелкими камнями размером не более 10 см и древесными остатками толщиной не более 2 см.



Технические характеристики ДС-40

Тип	полунавесная
Мощность агрегируемого трактора, л.с.(кВт):	115-135(85-100)
Производительность за час основного времени, га, не менее	3,5
Рабочая ширина захвата при угле атаки батарей 15 градусов, м, не менее	3,95
Рабочая скорость, км/ч	9-12
Тип дисков	сферические вырезные и 2 диска сплошных
Диаметр дисков, мм	650 и 510
Расстояние между дисками, мм	260
Количество дисков вырезанных, шт	31
Количество дисков сплошных, шт	2
Максимальная глубина обработки почвы, см	20
Транспортная скорость, км/ч, не более	20
Дорожный просвет, мм, не менее	250
Ширина колеи, мм	2040
Угол атаки батарей, град	9°,12°,15°,18°
Обслуживающий персонал, чел	1

Габаритные размеры:

Длина, мм	5370
Ширина, мм	2400
Высота, мм	1500
Масса, кг	2600